



mandals
SINCE 1775

AM System Gylleslange -Kvalitetslange fra Mandals

Spesialutviklet flatslange for husdyrgjødsel fra norske Mandals.

Mandals er verdensledende på denne type slange, og har satt bransjestandard på kvaliteten.

Her er det ikke plass for kompromiss, kun det beste er godt nok når du jobber med væske under høyt trykk.

Slange fra Mandals er lett og smidig, tar liten lagringsplass, og er det naturlige valget når du setter opp slepeslange-anlegget ditt.

Gylleslangen produseres med en spesialkjerne, som gjennomekstrueres med nitrilgummi, slik at ytterbelegget ikke kan separeres fra veven.

Slangen er i tillegg behandlet med et UV resistent belegg, slik at den er meget motsandsdyktig mot sollys.

Mandals sin produksjonsmetode, kombinert med høy kvalitet på råvarene, medfører at flatslangen har meget høye verdier på både sprengtrykk og strekkstyreke.

AM Gylleslange

-Velg tilførselslange som passer dine forhold!

Til



Tilførselslange Standard

Gylleslange beregnet for overpumping og transport av husdyrgjødsel, og som tilførselslange til slepeslangeanlegg. Slangen er produsert av en blanding av nitrilgummi og PVC, og påført et eget lag med UV-beskyttelse.

Gummiblandingen er presset helt igjennom (gjennomekstrudert) en sirkelvevd armering av polyestergarn. Denne produksjonsmetoden gir en meget sterk binding mellom kjerne og ytterbelegg, i tillegg til en sterk innkapsling av den armerte kjernen av polyester.

Takket være den sammenflettede veven strekker slangen seg ikke når den belastes og den tåler derfor meget stort trykk i forhold til veggtykkelsen.



Tilførselslange Extra

Forsterket slange med samme bruksområde som Tilførselslange Standard. Extra har 19% tykkere vegg enn standard. Anbefales for litt tøffere forhold, og litt røffere bruk. Tilførselslange Extra fås også i 127 mm (5")



Tilførselslange leveres i lengder opptil 200 meter

Dimensjoner Standard: 38mm-150mm

Dimensjoner Extra: fra 76mm- 250mm



AM Gylleslange

-Velg slepeslange som passer ditt bruk!



Slepeslange Ultraman

Slepeslange beregnet for bruk mellom traktor og tilførselsslange. I tillegg til alle egenskapene til tilførselsslengene fra Mandals, er Ultraman også produsert med PU, (*Extruert thermoplastic polyeter-basert polyurethane - TPU*), for å kunne tåle den røffe belastningen som slepeslangen utsettes for. Motstandsdyktighet mot mekanisk slitasje på slangen er derfor svært høy.



Slepeslangen er også meget motstanddyktig mot påkjenninger ved sleping, den strekker seg kun 2% ved normalt arbeidstrykk.



Slepeslange Dragman

Forsterket slepeslange for de tøffeste forhold og den røffeste bruket. Dragman er konstruert for å tåle den høye trekraften og slitestyrken den blir utsatt for ved kontinuerlig bruk i større anlegg. (17% økt veggtykkelse)

Slitestyrken i slepeslange med PU lag er 5-6 ganger høyere enn vanlig gummislange.



AM Gylleslange

Tekniske data

Diameter, Tommer	Diameter, mm	Slange-type	Vegg-tykkelse	Vekt, kg/m	Arbeids trykk, bar	Speng trykk, bar	Liter / m	Strekk styrke, kg
3"	76,0+2,0	Standard	2,5mm	0,73	22,5	45	4,8	5 200
3"	76,0+2,0	Extra	3,1	0,95	25	50	4,8	8 100
3"	76,0+2,0	Ultraman	2,8	0,78	24	48	4,8	7 900
3½"	90,0+2,0	Standard	2,7	1	20	40	6,6	8 000
3½"	90,0+2,5	Extra	3,2	1,12	20	40	6,6	9 100
3½"	90,0+2,0	Ultraman	2,9	0,95	20	40	6,6	9 100
3½"	90,0+2,0	Dragman	3,5	1,10	20	40	6,6	12 000
4"	102,0+2,5	Standard	2,7	1,10	17,5	35	8,5	8 800
4"	102,0+2,5	Extra	3,2	1,32	20	40	8,5	10 200
4"	102,0+2,5	Ultraman	3,0	1,16	18	36	8,5	10 100
4"	102,0+2,5	Dragman	3,5	1,35	19	38	8,5	13 100
4½"	114,0+3,0	Extra	3,2	1,43	17,5	35	10,5	11 200
4½"	114,0+2,5	Ultraman	3,0	1,30	17	34	10,5	10 800
4½"	114,0+2,5	Dragman	3,6	1,50	17,5	35	10,5	15 900
5"	127,0+3,0	Extra	3,3	1,68	15	30	13,2	12 200
5"	127,0+2,5	Ultraman	3,0	1,48	16	32	13,2	12 000
5"	127,0+2,5	Dragman	3,6	1,67	16	32	13,2	17 700
6"	150,0+3,0	Standard	3,2	1,78	18	36	18,4	16 100
6"	154,0+3,0	Extra	3,8	2,25	21	42	19,4	16 600