



AM Slangetrommel

-Solide slangetrommel for norske forhold

AM Slangetrommel er utviklet for å håndtere gylleslanger på en enkel, skånsom og effektiv måte.

Både ramme og trommel er produsert i varmgalvanisert stål. Modell 1500 har trommel produsert i rustfritt stål.

AM Slangetrommel leveres med én eller to hydrauliske motorer med sikkerhetsventil. Dette gir rask utlegging og innspoling av slange.

Leveres med ett eller to kammer. Dette gjør det mulig å sortere slanger etter dimensjon og kvaliteter.

AM Slangetrommel leveres med eget rom for slangekobling i senterrør. Dette ivaretar koblingen, samtidig som det sparer plass på trommelen.

Kraftig kjedetrekk med mange tenner i inngrep, betyr at du med AM Slangetrommel kan stå rolig og trekke inn lange slanger.

Agromiljø slangetrommel leveres med Triangel, HVM eller Walterscheid hurtigkobling.

AM Slangetrommel

-velg slangetrommelen som passer dine slanger



AM Slangetrommel 700

Passer for mindre anlegg, eller som tilleggstrommel for større anlegg. .

Slangetrommel 700 er produsert i varmgalvanisert materiale, det betyr at du har glede av den i mange år. Kapasitet ca 700 meter 90 mm slange.



AM Slangetrommel 1200

Trommel 1200 passer for mellomstore anlegg.

AM Slangetrommel 1200 er i likhet med 700 produsert i varmgalvanisert stål for lang levetid.

Kapasitet ca 1200 meter 90 mm slange.



AM Slangetrommel 1500

Vår største trommel produseres i rustfritt stål med varmgalvansiert ramme. Denne anbefales med to motorer. Da kan du problemfritt spole inn slangen uten å rygge etter med traktoren.

Kapasitet ca 1500 meter 90 mm slange.

Foto viser trommel påmontert pressruller.



Ekstra utstyr til alle modeller

Pressruller: Hjelper deg med å få tømt slangen når du spoler inn, og legger slangen fint inn på trommelen.

Ett eller to kammer til slanger.

To hydraulikkmotorer

Sikkerhetsbøyle for ekstra beskyttelse ved innspoling av slange.

